

## FINNGARD SILICATE PRIMER



### OPIS:

Wodorozcieńczalny, krzemianowy preparat gruntujący do stosowania na powierzchniach wewnętrznych i fasadach przed aplikacją farby Finngard Silicate Paint. Odpowiedni do powierzchni betonowych i otynkowanych, a także podłoży uprzednio malowanych farbami wapiennymi lub krzemianowymi. Nie jest zalecany do powierzchni uprzednio malowanych farbami organicznymi, chyba że cała powłoka organiczna zostanie dokładnie usunięta.

### ZASTOSOWANIE:

Budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe i magazynowe.

### WYDAJNOŚĆ:

4-6 m<sup>2</sup>/l na warstwę; zależna od struktury, porowatości podłoża, metody aplikacji i warunków zewnętrznych.



## FINNGARD PRIMER W



### OPIS:

Wodorozcieńczalny preparat gruntujący na bazie związków silikonu do stosowania na fasadach. Podnosi odporność na wilgoć w przypadku gruntowania porowatych podłoży betonowych i tynków murarskich. Stanowi podkład pod farby Finngard Novasil i Finngard Beton. Polecany do gruntowania nowych lub uprzednio malowanych fasad, jak również podłoży betonowych i otynkowanych. **Finngard Primer W** nie jest zalecany jako podkład pod farby krzemianowe ani na podłoża uprzednio malowane farbami wapiennymi lub powłokami elastomerowymi.

### ZASTOSOWANIE:

Budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe i magazynowe.

### WYDAJNOŚĆ:

2-4 m<sup>2</sup>/l na warstwę, na podłożach bardzo porowatych i nierównych wydajność może zmniejszyć się do 0,5-2 m<sup>2</sup>/l.



## FINNGARD PRIMER S



### OPIS:

Rozpuszczalnikowy, akrylowy preparat gruntujący do fasad. Wiąże i stabilizuje sypkie podłoża oraz redukuje możliwość powstawania wykwitów solnych. Odpowiedni do stosowania na nowych lub uprzednio malowanych fasadach, jak również na podłożach betonowych i otynkowanych. **Finngard Primer S** nie jest zalecany jako podkład pod farby krzemianowe ani na podłoża uprzednio malowane farbami wapiennymi.

### ZASTOSOWANIE:

Budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe i magazynowe.

### WYDAJNOŚĆ:

2,5-5 m<sup>2</sup>/l na warstwę, na podłożach bardzo porowatych i nierównych wydajność może zmniejszyć się do 0,5-2 m<sup>2</sup>/l.



## FINNGARD PRIMER ACRYL



### OPIS:

Wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba gruntująca przeznaczona do fasad. Doskonale wiąże się z podłożem, wzmacniając jego strukturę i wyrównując chłonność. Stanowi izolacyjną warstwę podkładową pod farby nawierzchniowe Finngard Novasil, Finngard Korona i Finngard Beton. Poprawia przyczepność farb elewacyjnych i chroni je od wpływu czynników z podłoża.

### ZASTOSOWANIE:

Polecany do gruntowania malowanych wcześniej podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonu oraz barwionych w masie wypraw akrylowych. Finngard Primer Acryl nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach malowanych uprzednio farbami wapiennymi lub klejowymi.

### WYDAJNOŚĆ:

Okolo 6-8 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża oraz zastosowanego narzędzia malarskiego.

Dostępna w jasnych kolorach z karty kolorów Tikkurila Facade Colour Card.



## FINNGARD

Farby do fasad

FINNGARD BETON

FINNGARD KORONA

FINNGARD NOVASIL

FINNGARD SILICATE PAINT

FINNGARD SILICATE PRIMER

FINNGARD PRIMER W

FINNGARD PRIMER S

FINNGARD PRIMER ACRYL

FINNGARD  
**BETON****OPIS:**

Wodorozcieńczalna farba akrylowa do fasad. Nadaje malowanemu podłożu matowe wykończenie. Charakteryzuje się dobrą odpornością na warunki klimatyczne, chroni betonowe powierzchnie przed wilgocią. Polecana do stosowania na nowych lub uprzednio malowanych fasadach, jak również podłożach betonowych i wyprawach cementowych. **Finngard Beton** nie jest zalecana do stosowania na powierzchniach uprzednio malowanych farbami wapiennymi, krzemianowymi lub powłokami elastomerowymi.

**ZASTOSOWANIE:**

Budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe i magazynowe.

**WYDAJNOŚĆ:**

4-8 m<sup>2</sup>/l; zależna od struktury, porowatości podłoża, metody aplikacji i warunków zewnętrznych.

Dostępna w odcieniach bieli oraz szerokiej gamie kolorów Tikkurila Facade Colour Card.

FINNGARD  
**KORONA****OPIS:**

Wodorozcieńczalna farba akrylowa na betonowe i cementowe podłoża zewnętrzne. Powłoka farby pozostawia głęboko matowe wykończenie i delikatną strukturę malowanej fasady.

**ZASTOSOWANIE:**

**Finngard Korona** jest doskonałą farbą do malowania fasad budynków mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz magazynowych. Może być stosowana na powierzchniach uprzednio malowanych pod warunkiem, że istniejące powłoki są w dobrym stanie i mocno przylegają do podłoża. **Finngard Korona** nie jest zalecana do malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami wapiennymi, krzemianowymi lub powłokami elastomerowymi.

**WYDAJNOŚĆ:**

3-6 m<sup>2</sup>/l na warstwę; zależna od struktury, porowatości podłoża oraz metody aplikacji.

Dostępna w odcieniach bieli oraz szerokiej gamie kolorów Tikkurila Facade Colour Card.

FINNGARD  
**NOVASIL****OPIS:**

Wodorozcieńczalna farba akrylowa modyfikowana związkami silikonu do stosowania na fasadach. Nadaje malowanemu podłożu głęboko matowe wykończenie. Farba zapewnia dobrą odporność na wilgoć. Może być stosowana na nowych lub uprzednio malowanych fasadach, jak również podłożach betonowych i otynkowanych. Farba **Finngard Novasil** nie jest zalecana do stosowania na powierzchniach uprzednio malowanych farbami wapiennymi, krzemianowymi lub powłokami elastomerowymi.

**ZASTOSOWANIE:**

Budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe i magazynowe.

**WYDAJNOŚĆ:**

4-6 m<sup>2</sup>/l; zależna od struktury, porowatości podłoża, metody aplikacji i warunków zewnętrznych.

Dostępna w odcieniach bieli oraz szerokiej gamie kolorów Tikkurila Facade Colour Card.

FINNGARD  
**SILICATE PAINT****OPIS:**

Wodorozcieńczalna, nieorganiczna farba krzemianowa do powierzchni wewnętrznych i fasad. Nadaje malowanemu podłożu głęboko matowe wykończenie. Zalecana do malowania powierzchni betonowych i otynkowanych, jak również podłoży uprzednio malowanych farbami wapiennymi lub krzemianowymi. Nie należy stosować produktu do malowania powierzchni pokrytych wcześniej farbami organicznymi, chyba że cała powłoka organiczna zostanie dokładnie usunięta.

**ZASTOSOWANIE:**

Budynki mieszkalne, komercyjne, przemysłowe, magazynowe i obiekty specjalne np. schrony, wieże ciśnień, przejścia podziemne.

**WYDAJNOŚĆ:**

3-5 m<sup>2</sup>/l, zależna od struktury, porowatości podłoża, metody aplikacji i warunków zewnętrznych.

Dostępna w odcieniach bieli oraz szerokiej gamie kolorów Tikkurila Silicate Colour Card.

**FINNGARD**

**TBD S.A.** 39-200 Dębica, ul. Ignacego Mościckiego 23  
BIURO HANDLOWE w Warszawie  
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa  
www.tikkurila.pl, tikkurila@tbd.pl  
infolinia: 0 801 88 99 65, +48 22 310 95 55