

# FEELINGS FURNITURE PRIMER

## Akrylowa farba podkładowa

### OPIS

Wodorozcieńczalna, matowa farba akrylowa do gruntowania. Zalecana do stosowania na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością i siłą krycia. Tworzy doskonałe podłoże pod Feelings Furniture Paint.

### ZASTOSOWANIE

Wewnętrzne panele drewniane, drzwi, meble, szafki, ściany, MDF, itp. Farba Feelings Furniture Primer może być stosowany do malowania powierzchni wewnątrz pomieszczeń, uprzednio pokrytych farbą wodorozcieńczalną, alkidową lub utwardzaną kwasami.

### DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok.35%

Gęstość: ok. 1,3 kg/l

Stopień połysku: mat

Bazy: A i C

Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

### KOLORYSTYKA

Dostępna w odcieniu bieli i w pełnej gamie kolorów Tikkurila Symphony.

### SPECYFIKACJA

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą preparatów Tikkurili. Sęki oraz miejsca wypływu żywicy należy pomalować preparatem Tikkurila Knotting Lacquer. Wszelkie ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować szpachlówką Tikkurili. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.

Uwaga: Odbarwienie farby, szczególnie zauważalne na jasnych odcieniach, może pojawić się na sękach i miejscach żywicznych. Wyjątkową uwagę należy zwrócić na przygotowanie takich gatunków drewna, jak dąb, teak, cedr, dagleżja zielona, mahoń, itp., które zawierają taniny rozpuszczalne w wodzie i oleju, mogące negatywnie wpłynąć na schnięcie, utwardzanie lub przyleganie warstwy wierzchniej powłoki farby oraz odbarwienie wykończonej powierzchni. Z wymienionych powodów niezbędne jest całkowite odtłuszczenie powierzchni przed nałożeniem farby do gruntowania Feelings Furniture Primer.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

### APLIKACJA

#### Metody:

Pędzel, wałek lub natrysk. Do aplikacji Feelings Furniture Primer wskazane jest stosowanie pędzli z włókien poliestrowych lub nylonowych. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego należy użyć dyszy o parametrach 0,013"-0,015".

#### Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 10% wodą.

#### Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%, temperatura powietrza co najmniej +8°C, a wilgotność powietrza poniżej 80%.

# FEELINGS FURNITURE PRIMER

## Akrylowa farba podkładowa

### **Malowanie:**

Dokładnie wymieszać farbę przed malowaniem. Powierzchnie surowe zagruntować, a uprzednio malowane zagruntować tylko w miejscach pozbawionych powłoki, za pomocą preparatu Feelings Furniture Primer. Powierzchnie chłonne zagruntować preparatem Feelings Furniture Primer rozcieńczonym do 10% wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie nałożyć kolejną, nierozcieńczoną warstwę. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

### **Wydajność:**

6-8 m<sup>2</sup>/l dla jednej warstwy.

### **Czas schnięcia:**

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% powłoka osiąga suchość dotykową po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 4 godzin.

### **Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej.

## SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

## OPAKOWANIA

0,9 l

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

*Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.*

*Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.*

*Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*