

VALTTI EXPERT

Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem

OPIS

Matowy, półprzezroczysty impregnat z dodatkiem wosku do dekoracyjno-ochronnego pokrywania drewnianych powierzchni na zewnątrz pomieszczeń.

- Sprawdzona fińska jakość
- Doskonała impregnacja i ochrona drewna przed promieniami UV
- Idealny do powierzchni zewnętrznych
- Osiem kolorów odpornych na trudne warunki atmosferyczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przed działaniem wilgoci dzięki zawartości wosku
- Głęboka penetracja w strukturę drewna podkreślająca jego naturalne piękno
- Łatwość aplikacji nawet na najtrudniejszych powierzchniach

ZASTOSOWANIE

Szczególnie zalecany do powierzchni zewnętrznych ścian drewnianych, okien, drzwi, ogrodzeń, parkanów, balustrad, mebli ogrodowych, altan, tarasów itp. Wnikając głęboko w strukturę drewna, impregnuje i podkreśla jego piękno, a jednocześnie hamuje szkodliwy wpływ promieniowania UV. Dodatek wosku zabezpiecza drewno przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): 18%, w zależności od koloru

Gęstość: 0,86 g/cm³

Stopień połysku: pełny mat

KOLORYSTYKA

Produkt dostępny w 8 gotowych kolorach. Ostateczny odcień jest uzależniony od gatunku drewna, pierwotnego koloru podłoża, stopnia przygotowania podłoża oraz sposobu aplikacji.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia musi być oczyszczona, osuszona, wyrównana i dokładnie odpylona. Wszystkie powierzchnie pokryte uprzednio farbą, bejcowane oraz szpachlowane należy zeszlifować i wyrównać, aby umożliwić odpowiednie wchłanianie produktu przez drewno. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków czyszczących oraz przeciwpleśniowych. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

GRUNTOWANIE

W celu dodatkowego zabezpieczenia drewna przed nałożeniem Valtti Expert zalecane jest zagruntowanie go preparatem Valtti Base New na wszystkich powierzchniach zewnętrznych, które nie były uprzednio poddane obróbce wstępnej.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel, tampon lub przez zanurzenie.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

VALTTI EXPERT

Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem

Malowanie:

Przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób należy dokładnie wymieszać. Nakładać 2 warstwy pędzlem wzdłuż włókien, tamponem lub metodą zanurzeniową, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.

Wydajność:

Do 20 m²/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych, w zależności od rodzaju, stopnia przygotowania podłoża i wilgotności drewna.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% i wilgotności drewna poniżej 20%, impregnat osiąga suchość dotykową po upływie 30 minut; nakładanie kolejnej warstwy po 12 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą.

Impregnacja

W zależności od narażenia na działanie czynników atmosferycznych, impregnacja przez nałożenie 2 warstw Valtti Expert.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Unikać przedostawania się produktu do kanalizacji, gleby oraz systemów wodnych. Puste opakowania powinny być oddane do odzysku lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda pozostająca ilość w postaci niez użyt ego produktu lub wyschniętej powłoki, powinna być usuwana jako odpad niebezpieczny poprzez przekazanie firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Uwaga: Czysta materiałowa lub pył ze szlifowania zawierający resztki produktu mają zdolność do samozapłonu, dlatego przed usunięciem muszą być zebrane i magazynowane w wodzie, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone. Ciekły odpad produktu powinien być usuwany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: terpentynę, toliiofluamid.

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długotrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia lub ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

ADR/RID klasa 3, Grupa pakowania III, UN 1263.

OPAKOWANIA

0,75 l; 2,5 l; 5 l

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

VALTTI EXPERT

Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.