

# VALTTI BASE NEW

## Preparat gruntujący do drewna

### OPIS

VALTTI BASE NEW. Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy preparat do ochrony i konserwacji zewnętrznych powierzchni drewnianych przed aplikacją powłok wykończeniowych. Skuteczny przeciwko grzybom rozkładającym drewno oraz siniznie.

- Głęboko penetruje drewno
- Optymalnie chroni i konserwuje
- Zabezpiecza przed wilgocią i rozwojem mikroorganizmów
- Polecany do gruntowania drewna przed aplikacją impregnatu Valtti Color New

### ZASTOSOWANIE

Doskonały środek do obróbki wstępnej zewnętrznych powierzchni drewnianych, niemających bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą morską takich jak: okna, drzwi zewnętrzne, płyty itp. Do zastosowań amatorskich, profesjonalnych i przemysłowych. Produkt posiada pozwolenie zgodnie z zasadami Dyrektywy o Produktach Biobójczych 98/8/EC, do stosowania w 2 i 3 klasie zagrożenia drewna.

### DANE TECHNICZNE

Zawartość suchej masy: 6-10 % wagowych

Gęstość: 0,77 kg/l

### KOLORYSTYKA

Preparat bezbarwny.

### SPECYFIKACJA

#### Przygotowanie podłoża:

Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, wysuszyć i usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni, usuwania tłustych plam i pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem Valtti Base New podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

### APLIKACJA

#### Metody:

Pędzel, wałek, natrysk.

W przypadku zastosowań przemysłowych aplikować metodą zanurzania, polewania, natryskiwania oraz metodą podwójnej próżni.

#### Warunki aplikacji:

Wszystkie malowane powierzchnie powinny być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Temperatura powietrza powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

#### Malowanie:

Produkt należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać obficie na całą powierzchnię, wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia, pęknięcia, zakończenia gruntowanych elementów.

#### Wydajność:

4,5-5,5 m<sup>2</sup>/l. W przypadku podwójnej próżni : 38-45,6 kg/m<sup>3</sup>.

#### Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% ; nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.

# VALTTI BASE NEW

## Preparat gruntujący do drewna

### **Czyszczenie narzędzi:**

Opakowania zanieczyszczone produktem można poddać recyklingowi po dokładnym i właściwym oczyszczeniu. Zaleca się czyszczenie wodą, jeśli potrzeba z dodatkiem środków czystości.

### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Postępowanie z odpadami produktu:** Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane, celem ponownego użycia lub usunięcia. Powstałe odpady należy utylizować w wyspecjalizowanych i upoważnionych jednostkach.

**Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji:** Opakowania zanieczyszczone produktem można poddać recyklingowi po dokładnym i właściwym oczyszczeniu. Zaleca się czyszczenie wodą, jeśli potrzeba z dodatkiem środków czystości.

**Składowanie oraz transport:** Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, z dala od mrozu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Produkt posiada Atest Higieniczny. Numer pozwolenia: Patrz dane umieszczone na opakowaniu.

**Substancje czynne: 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian 0,75 g/100 g, propikonazol 0,24 g/100 g.**

### **WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.**

Węglowodory C 10 – C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 2 % aromatów Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera propikonazol i 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

### **SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT**

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych, z dala od mrozu.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Produkt przeznaczony tylko i wyłącznie do stosowania ściśle zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w dawkach określonych jako skuteczne. Nie może być stosowany przeciwko innym szkodnikom, ani w dawkach większych niż podano w instrukcji. Nie używać do drewna, które pozostaje w bezpośrednim kontakcie z żywnością lub paszami. Nie używać wewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem ram okiennych i drzwi zewnętrznych. W celu ochrony organizmów żyjących w wodzie, produkt i impregnowane drewno nie może być stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie środowiska wodnego (rzeki, jeziora itp.)

Impregnowane drewno musi być pokryte produktem nawierzchniowym np. Valtti Color New, Valtti Opaque. Pokrycie powierzchni musi być utrzymywane w sposób ciągły. Dodatkowe wymagania dla użytkowników przemysłowych: Świeżo impregnowane drewno musi być osłonięte lub umieszczone na twardej, nieprzepuszczalnej powierzchni w celu uniknięcia bezpośredniego przedostania się do gleby i wody. Wszelkie wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

**Sposoby i środki usuwania skażenia produktem:** Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zbliżyć się do miejsca wycieku od strony nawietrznej. Rozlany produkt należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić je w pojemnikach i przekazać do utylizacji firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie. Uwaga: Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak

# VALTTI BASE NEW

## Preparat gruntujący do drewna

rozlany produkt.

**Okres ważności:** 24 miesiące od daty produkcji. **Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:** Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość i podrażnienie skóry. Może być przyczyną uszkodzeń następujących organów: górne drogi oddechowe, oczy. **Pierwsza pomoc:** W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Kontakt ze skórą: natychmiast przemyć dużą ilością wody. **Kontakt z oczami:** Natychmiast przemywać wodą (najlepiej przy użyciu płynu do przemywania oczu) przez przynajmniej 5 min. trzymając powieki otwarte. Wyjąć szkła kontaktowe. Udać się do lekarza, jeśli objawy nie ustępują. **Wdychanie:** Wyprowadzić na świeże powietrze. Udać się do lekarza, jeśli objawy nie ustępują.

**Posiadacz pozwolenia:** TIKKURILA POLSKA S.A., ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, infolinia: 801 88 99 65, strona internetowa: [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl), telefon alarmowy: +48 14 637 26 66 (czynny całą dobę).

### OPAKOWANIA

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Produkt posiada Atest Higieniczny.

*Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.*

*Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.*

*Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*